

Descriptif

- Tubes en aluminium anodisé
- Articulations en polypropylène
- Diamètres disponibles : 50, 75 et 100 mm
- Rayon d'action utile de 800 à 2500 mm
- Débit de 50 à 400 m³/h selon diamètre du bras
- Montage en plafond

Nombreux embouts disponibles (cône d'aspiration, hottes circulaires, écrans d'aspiration)



Ø 50 mm

Références	Rayons d'action	Code
50-3-375-275 HMS	● jusqu'à 750 mm	50-3727-3-4
50-3-375-275 HMSB	○	50-3727-3-5
50-3-475-375 HMS	● jusqu'à 910 mm	50-4737-3-4
50-3-475-375 HMS B	○	50-4737-3-5
50-3-575-475 HMS	● jusqu'à 1 080 mm	50-4757-3-4
50-3-575-475 HMS B	○	50-4757-3-5
50-3-875-575 HMS	● jusqu'à 1 380 mm	50-8747-3-4
50-3-875-575 HMS B	○	50-8747-3-5

● Articulations rouge ○ Articulation blanche

Ø 75 mm

Références	Rayons d'action	Code
75-3-350-350 HMS	● jusqu'à 795 mm	75-3535-3-4
75-3-350-350 HMS B	○	75-3535-3-5
75-3-550-450 HMS	● jusqu'à 1 060 mm	75-5545-3-4
75-3-550-450 HMS B	○	75-5545-3-5
75-3-650-550 HMS	● jusqu'à 1 230 mm	75-6555-3-4
75-3-650-550 HMS B	○	75-6555-3-5
75-3-900-650 HMS	● jusqu'à 1 550 mm	75-9065-3-4
75-3-900-650 HMS B ¹	○	75-9065-3-5
75-3-900-650 HMS B ¹		75-9065-3-22-5

● Articulations rouge ○ Articulation blanche

¹ Equipé d'un vérin

Ø 100 mm

Références	Rayons d'action	Code
100-3-450-400 HMS	jusqu'à 1 040 mm	100-4540-3-5
100-3-550-450 HMS	jusqu'à 1 185 mm	100-5545-3-5
100-3-650-550 HMS	jusqu'à 1 370 mm	100-6555-3-5
100-3-900-650 HMS ¹	jusqu'à 1 710 mm	100-9065-3-5 ¹
100-3-1050-850 HMS ²	jusqu'à 2 130 mm	100-10585-3-5 ²
100-3-1050-850 HMS ²	jusqu'à 2 630 mm	100-135105-3-5 ²

¹ Equipé d'un vérin à gaz

² Equipé de deux vérins à gaz