

### Descriptif

- Tubes en aluminium anodisé
- Articulations en polypropylène
- Diamètres disponibles : 50, 75 et 100 mm
- Rayon d'action utile de 800 à 2500 mm
- Débit de 50 à 400 m<sup>3</sup>/h selon diamètre du bras
- Montage sur table

Nombreux embouts disponibles (cône d'aspiration, hottes circulaires, écrans d'aspiration)



### Ø 50 mm

Références	Rayons d'action	Code
50-3-375-275 BM	● jusqu'à 765mm	50-3727-1-4
50-3-375-275 BM B	○	50-3727-1-5
50-3-475-375 BM	● jusqu'à 945 mm	50-4737-1-4
50-3-475-375 BM B	○	50-4737-1-5
50-3-575-475 BM	● jusqu'à 1 125 mm	50-4757-1-4
50-3-575-475 BM B	○	50-4757-1-5
50-3-875-575 BM	● jusqu'à 1 425 mm	50-8747-1-4
50-3-875-575 BM B	○	50-8747-1-5

● Articulations rouge ○ Articulation blanche

### Ø 75 mm

Références	Rayons d'action	Code
75-3-350-350 HM	● jusqu'à 830 mm	75-3535-1-4
75-3-350-350 HM B	○	75-3535-1-5
75-3-550-450 HM	● jusqu'à 1 105 mm	75-5545-1-4
75-3-550-450 HM B	○	75-5545-1-5
75-3-650-550 HM	● jusqu'à 1 290 mm	75-6555-1-4
75-3-650-550 BM B	○	75-6555-1-5
75-3-900-650 HM	● jusqu'à 1 620 mm	75-9065-1-4
75-3-900-650 HM B	○	75-9065-1-5
75-3-900-650 HM B <sup>1</sup>		75-9065-1-22-5

● Articulations rouge ○ Articulation blanche <sup>1</sup> Equipé d'un vérin

### Ø 100 mm

Références	Rayons d'action	Code
100-3-450-400 HMS	jusqu'à 1 040 mm	100-4540-1-5
100-3-550-450 HMS	jusqu'à 1 185 mm	100-5545-1-5
100-3-650-550 HMS	jusqu'à 1 370 mm	100-6555-1-5
100-3-900-650 HMS <sup>1</sup>	jusqu'à 1 710 mm	100-9065-1-5 <sup>1</sup>
100-3-1050-850 HMS <sup>2</sup>	jusqu'à 2 130 mm	100-10585-1-5 <sup>2</sup>
100-3-1050-850 HMS <sup>2</sup>	jusqu'à 2 630 mm	100-135105-2-5 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Equipé d'un vérin à gaz <sup>2</sup> Equipé de deux vérins à gaz