

### Descriptif

Dimensions extérieures :  
(H x L x P en mm) 630 x 590 x 570

Capacité de stockage :  
(L) 30

Nombre d'étagère(s):  
2 étagères coulissantes avec  
bacs de rétention en PE  
amovibles

Poids :  
(kg) 40



**Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail**

#### Fonction / construction:

- Robuste et durable : en panneaux mélaminé entièrement revêtus de résine de mélamine
- Confort de travail : blocage des portes dans toutes les positions, accès sûr à tous les récipients - angle d'ouverture des portes 135°, intérieur de l'armoire visible dans son intégralité
- Utilisation contrôlée : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- Mobile : socle avec roulettes, pour un déplacement facile de l'armoire
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air



Caractéristiques techniques		SL.060.059.UB.T
Dimensions l x P x H extérieures	mm	590 x 570 x 600
Dimensions l x P x H intérieures	mm	488 x 531 x 562
Poids armoire vide	Kgs	40
Extraction d'air	DN	50
Renouvellement d'air <b>30 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	4
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>30 fois</b> )	Pa	5
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	151
Charge maximale	Kgs	100