

Descriptif

Dimensions extérieures :
(H x L x P en mm) 630 x 1102 x 574

Capacité de stockage :
(L) 60

Équipement (s):
1 bac de rétention et 1
caillebotis

Poids :
(kg) 120



Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des substances dangereuses, inflammables dans les zones de travail

Fonction / construction:

- Robuste et durable : structure extérieure en acier revêtu époxy
- Confort de travail : blocage des portes dans toutes les positions, accès sûr à tous les récipients - angle d'ouverture des portes 135°, intérieur de l'armoire visible dans son intégralité
- Utilisation contrôlée : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- Mobile : socle avec roulettes, pour un déplacement facile de l'armoire
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air



Caractéristiques techniques

UB30.060.110.2T

Dimensions l x P x H extérieures	mm	1102 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieures	mm	979 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	Kgs	120
Extraction d'air	DN	50
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	2
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	Pa	1
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EKS/AK4)	Pa	1
Charge maximale	Kgs	300
Charge répartie	kg/m ²	277